



GOODSENSE®

Deutschland GmbH

... safe and easy lifting

G-SERIE

2.0-2.5 t

GABELSTAPLER

DIESEL



G-SERIE DIESEL GABELSTAPLER 2.0-2.5 Tonnen

Kennzeichen	1	Modellbezeichnung		FD20	FD25	FD20	FD25		
	2	Antrieb		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		
	3	Tragfähigkeit		kg	2000	2500	2000	2500	
	4	Lastschwerpunkt		mm	500	500	500	500	
Eigenschaften & Maße	5	Hub		mm	3000	3000	3000	3000	
	6	Gabelzinkenmaße	L×B×T	mm	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	
	7	Neigung Hubgerüst	V/Z	Grad	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°	
	8	Lastabstand		mm	470	470	470	470	
	9	Bodenfreiheit (beladen, tiefste Stelle)		mm	120	120	120	120	
	10	Gesamtmaße	Länge einschließlich Gabelrücken		mm	2600	2600	2600	2600
	11		Gesamtbreite		mm	1150	1150	1150	1150
	12		Höhe Hubgerüst eingefahren		mm	2055	2055	2055	2055
	13		Höhe Hubgerüst ausgefahren		mm	4050	4050	4050	4050
	14	Höhe Oberseite Fahrerschutzdach		mm	2070	2070	2070	2070	
	15	Wenderadius		mm	2310	2310	2310	2310	
	16	Mindest(gang)breite für 90°-Wende		mm	2380	2380	2380	2380	
Leistung	17	Geschwindigkeit	Fahrgeschwindigkeit (leer)		km/h	19	19	19	19
	18		Hubgeschwindigkeit (voll beladen)		mm/s	530	530	530	530
	19	Max. Steigfähigkeit		%	20	20	20	20	
Fahrwerk	20	Bereifung	Rädergröße, vorn		mm	7.00-12-12	7.00-12-12	7.00-12-12	7.00-12-12
	21		Rädergröße, hinten			6.00-9-10	6.00-9-10	6.00-9-10	6.00-9-10
	22	Radstand			1600	1600	1600	1600	
	23	Eigengewicht		kg	3560	3700	3560	3700	
Motor & Getriebe	24	Batterie	Spannung/Kapazität		V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80
	25	Motor	Modell			C240PKJ-30		4TNE92	
	26		Hersteller			ISUZU		YANMAR	
	27		Motorleistung/Drehzahl		kw/min ⁻¹	35.4/2500		33/2450	
	28		Drehmoment/Drehzahl		Nm/min ⁻¹	139/1800		136-150/1500-1700	
	29		Anzahl Zylinder			4		4	
	30		Bohrung x Hub		mm	86x102		92x100	
	31		Hubraum		ccm	2369		2659	
	32	Tankinhalt		l	60	60	60	60	
	33	Getriebe	Typ			Wandler	Wandler	Wandler	Wandler
	34		Fahrstufen	Vor/Zurück			1/1	1/1	1/1
	35	Arbeitsdruck Hydraulik		bar	175	175	175	175	

